

LMK 351 vestavná sonda

BD SENSORS
tlakoměrná technika

TYP	POPIS	
LMK 351	Snímač relativního tlaku (0...0,04 / 10 bar)	
Kód	Měřený tlak	
470	měřená veličina v bar	
471	měřená veličina v m H ₂ O	
Kód	Rozsah	Přetížitelnost
0400	0.....0,04bar (0.....0,4 m H ₂ O) (1,0 bar pouze pro LMK 351)	
0600	0.....0,06bar (0.....0,6 m H ₂ O) (1,0 bar pouze pro LMK 351)	
1000	0.....0,10bar (0.....1,0 m H ₂ O) (2,0 bar pouze pro LMK 351)	
1600	0.....0,16bar (0.....1,6 m H ₂ O) (2,0 b pro LMK 351)	
2500	0.....0,25bar (0.....2,5 m H ₂ O) (4,0 b pro LMK 351)	
4000	0.....0,4 bar (0....4,0 m H ₂ O) (4,0 b pro LMK 351)	
6000	0.....0,6 bar (0....6,0 m H ₂ O) (4,0 bar pro LMK 351)	
1001	0.....1,0 bar (0...10,0 m H ₂ O) (7,0 bar pro LMK 351)	
1601	0.....1,6 bar (0...16,0 m H ₂ O) (7,0 bar pro LMK 351)	
2501	0.....2,5 bar (0...25,0 m H ₂ O) (15 bar pro LMK 351)	
4001	0.....4,0 bar (0...40,0 m H ₂ O)(25 bar pro LMK 351)	
6001	0.....6,0 bar (0...60,0 m H ₂ O)(25 bar pro LMK 351)	
1002	0....10,0 bar (0..100,0 m H ₂ O)(40 bar pro LMK 351)	
9999	Jiné rozsahy	
Kód	Výstupní signál	
1	4...20 mA / 2 v	
E	Ex. Provedení pro EEx ia IIC T4 / 4...20 mA/2-vodič	
9	Jiný	PD
Kód	Přesnost	
8	1%	
5	0,50%	
3	0,35% (standard)	
2	po dohodě 0,25%	PD
U	1% kalibrace vč. kal. listu	
T	0,50% kalibrace vč. kal. listu	
S	0,35% kalibrace vč. kal. listu	
R	po dohodě 0,25% kalibrace vč. kal. listu	
N	Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%	
M	Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35%	
9	Jiná	PD
Kód	Elektrické připojení	
100	Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)	
200	Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)	
400	Průchodka PG 7 / Kabel 2 m (IP 67)	
500	Konektor Buccaneer (IP 68)	
800	Polní pouzdro nerez	
8A0	Polní pouzdro Nerez + LCD displej, 2 spínače	
8B0	Polní pouzdro Nerez + LCD displej, 1 spínač	
8C0	Polní pouzdro Nerez + LCD displej, bez spínače	
E00	Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)	
M00	M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)	
999	Jiné	PD
Kód	Přípojka tlaku	
M00	G 1 1/2" DIN 3852	

Kód	Těsnění	
1	Viton (FKM)	
3	EPDM	
9	Jiné	PD
Kód	Materiál pouzdra	
1	nerez 1.4571	
A	PVC	
B	PVDF	
9	Jiný	PD
Kód	Materiál oddělovací membrány	
2	Keramika Al ₂ O ₃ 96%	
C	Keramika Al ₂ O ₃ 99,9% (pouze pro 0,1≤PN<1 bar)	PD
9	Jiný	PD
Kód	Volitelné provedení	
000	Standard	
007	Provedení pro kyslík (pouze těsnění viton)	
999	Jiné provedení	PD

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.