

PA 430 Zobrazovací jednotka



TYP	POPIS	
PA 430	Zobrazovací jednotka	
Kód	Provedení	
850	Standardní provedení	
Kód	Elektrický signál	
1	4...20 mA / 2 v	
3	0...10 V / 3 v	
E	Ex. Provedení pro EEx ia IIC T4 / 4...20 mA/2-vodič	
9	Jiný	PD
Kód	Spínací výstup	
0	Bez spínacího výstupu	
1	1 PNP - spínací výstup (prov. 3-vodič pouze 5-ti kolíkový konektor)	
2	2 PNP - spínací výstupy (pouze konektor 5-ti kolík, 200, N00)	
Kód	Elektrické připojení / Výstup (snímač)	
100	Konektor DIN 43650 (ISO 4400)(IP 65) (pouze el.připojení vstup 100)	
200	Konektor Binder 723 - 5-ti kolík (IP 67) (pouze el.připojení vstup 200)	
N00	Konektor M 12x1 5-ti kolík (IP 67) (pouze el.připojení vstup N00)	
Kód	Elektrické připojení / Vstup (Kabelová hlavice)	
100	Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)	
200	Konektor Binder 723 - 5-ti kolík (IP 67)	
N00	Konektor M 12x1 5-ti kolík (IP 67)	
Kód	Označení jednotky	
0	Bez označení	
1	bar	
2	mbar	
3	mWs	
4	Mpa	
5	kPa	
A	mA	
C	°C	
D	°C dp	
K	Kelvin	
M	mm/s	
P	%	
U	m v.s.	
V	Volt	
W	m Wc	
9	Jiné	PD
Kód	Design jednotky	
1	Standard	
N	Neutrální	
9	Jiné	PD
Kód	Volitelné provedení	
000	Standard	
999	Jiné provedení	PD

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Změny vyhrazeny.