

DMD 333H Inteligentní snímač tlakové difference		BD SENSORS tlakoměrná technika	
TYP	příklad kódu, DMD 333 H, 340-H-I-1-N56-1-D-000, difference 0...20 kPa		
DMD 333H	Snímač tlaku (0...0,75 / 200 kPa)		
Kód	Měřený tlak		
340	diferenční		
Kód	Max. tlak na vstupu +	Diferenční tlak	Max. jednostranné přetížení
G	7,5 kPa	(0...0,75 / 7,5 kPa)	13 MPa
H	40 kPa	(0...4 / 40 kPa)	13 MPa
K	200 kPa	(0...20 / 200 kPa)	13 MPa
9	Jiné rozsahy		
Kód	Výstupní signál		
G	4...20 mA / HART provedení ExD		
I	4...20 mA / HART provedení Ex ia II CT4 (standard)		
Kód	Přesnost		
1	0,1%		
P	0,1% kalibrace vč. kal. listu		
Kód	Přípojka tlaku		
N56	1/4" NPT vnitřní		
Kód	Těsnění		
1	Viton (FKM) (standard)		
3	EPDM		
Kód	Displej		
0	bez displeje		
D	S LED 4-místným displejem (standard)		
Kód	Volitelné provedení		
000	Standard		

příklad objednacího kódu DMD 333 H, 340-H-I-1-N56-1-D-000, rozsah 0...20 kPa difference
diferenční rozsah je možné nastavit v rozpětí 1:10 z jmenovitého rozsahu diferenčních tlaků (0..7,5; 40; 200 kPa)
Rozsah diferenciálního tlaku lze volit individuálně od 10% do 100% max. tlaku na vstupu +.



Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.