

Objednací kód DMK 351P

14.3.2018

DMK 351P

Snímač relativního tlaku (0 ... 0,04 / 20 bar)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Měřený tlak		
relativní *	2 9 5	
absolutní	2 9 6	
Rozsah [bar]		
0,04	0 4 0 0	
0,06	0 6 0 0	
0,10	1 0 0 0	
0,16	1 6 0 0	
0,25	2 5 0 0	
0,40	4 0 0 0	
0,60	6 0 0 0	
1,00	1 0 0 1	
1,60	1 6 0 1	
2,50	2 5 0 1	
4,00	4 0 0 1	
6,00	6 0 0 1	
10,00	1 0 0 2	
16,00	1 6 0 2	
20,00	2 0 0 2	
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9 9 9 9	
Výstupní signál		
4...20 mA / 2 vodič		1
0...10 V / 3 vodič		3
Ex ia provedení 4...20 mA/2 vodič		E
Jiný		9
Přesnost		
1% nestandardní rozsahy		8
0,50%		5
0,35% (standard)		3
po dohodě 0,25%		2
1% kalibrace vč. kal. Listu		U
0,50% kalibrace vč. kal. listu		T
0,35% kalibrace vč. kal. listu		S
po dohodě 0,25% kalibrace vč. kal. listu		R
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%		N
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35%		M
Jiná		9
Elektrické připojení		
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)	1 0 0	
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)	2 0 0	
Kabelový výstup / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67) + PVC kabel bez kapiláry / 1 m	T A 0	
Polní pouzdro Nerez (IP 67)	8 5 0	
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)	E 0 0	
Kabelový výstup / délku kabelu nutno specifikovat (IP 68) + PVC kabel s kapilárou / 1 m	T R 0	
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713) kovový	M 1 0	
Jiné	9 9 9	
Mechanické připojení		
G 1 1/2" čelní (DIN 3852)	M 0 0	
Clamp 1 1/2" (ISO 2852) (DN 32)	C 6 2	
Clamp 2" (ISO 2852) (DN 50)	C 6 3	
DN 40 (DIN 11851)	M 7 5	
DN 50 (DIN 11851)	M 7 6	
Varivent® DN40/50 (P _N ≤ 10 bar)	P 4 1	
příruba DN 25 / PN 40 (DIN 2501)	F 2 0	
příruba DN 50 / PN 40 (DIN 2501)	F 2 3	
příruba DN 80 / PN 16 (DIN 2501)	F 1 4	
Těsnění		
Viton (FKM)		1
EPDM		3
Jiné		9
Materiál pouzdra		
Nerez 1.4404 (316L)		1
Jiný		9
Materiál oddělovací membrány		
Keramika Al ₂ O ₃ 96%		2
Keramika Al ₂ O ₃ 99,9%		C
Jiný		9
Volitelné provedení		
Standard		0 0 0
Jiné provedení		9 9 9



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

0...bez příplatku

1 - absolutní tlak od 0,04 do 0,25 bar pouze po dohodě

PD...po dohodě s výrobcem!

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

