BD SENSORS®
tlakoměrná technika

Objednací kód DMP 334

14.3.2018

DMP 334

Snímač tlaku (0 … 600 / 2200 bar)

☐☐☐-☐☐☐☐-☐-☐-☐☐☐-☐☐☐-☐-☐☐☐

Měřený tlak	
relativní	1 4 0
Rozsah [bar]	
0...600	6 0 0 3
0...1000	1 0 0 4
0...1600	1 6 0 4
0...2000	2 0 0 4
0...2200	2 2 0 4
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9 9 9 9
Výstupní signál	
4 … 20 mA / 2 vodič	1
0 … 20 mA / 3 vodič	2
0 … 10 V / 3 vodič	3
Ex ia provedení 4 … 20 mA / 2 vodič	E
Jiný	9
Přesnost	
0,35 % (standart)	3
0,35% kalibrace vč. kal. Listu	S
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35% (pouze na přání)	M
Jiná	9
Elektrické připojení	
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)	1 0 0
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)	2 0 0
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67) + PVC kabel / 1 m	4 0 0
Konektor Buccaneer (IP 68)	5 0 0
Polní pouzdro Nerez (IP 67)	8 0 0
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)	E 0 0
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)	M 0 0
Jiné	9 9 9
Mechanické připojení	
G1/2" EN 837-1/-3 (P_N ≤ 1000 bar)	2 0 0
M 20x1,5 vnitřní	D 2 8
9/16-18 UNF vnitřní	V 0 0
Jiné	9 9 9
Těsnění	
Bez těsnění - svařeno	2
Jiné	9
Volitelné provedení	
Standard	0 0 0
Jiné	9 9 9

PD…po dohodě s výrobcem
Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.