

Objednací kód DMP 343

14.3.2018

DMP 343

Snímač tlaku (0 ... 6 / 1000 mbar)

Měřený tlak

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

relativní	1	0	0																					
Rozsah [mbar]																								
0...6	0	0	6	0																				
0...10	0	1	0	0																				
0...16	0	1	6	0																				
0...20	0	2	0	0																				
0...40	0	4	0	0																				
0...60	0	6	0	0																				
0...100	1	0	0	0																				
0...160	1	6	0	0																				
0...250	2	5	0	0																				
0...400	4	0	0	0																				
0...600	6	0	0	0																				
0...1000	1	0	0	1																				
-1000 ... 0	X	1	0	2																				
Podtlak (bude přidělen 4 místný kód)	X	X	X	X																				
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9	9	9	9																				
Výstupní signál																								
4 ... 20 mA / 2 vodič																				1				
0 ... 20 mA / 3 vodič																				2				
0 ... 10 V / 3 vodič																				3				
0 ... 5 V / 3 vodič																				4				
Ex ia provedení 4 ... 20 mA / 2 vodič																				E				
Ex nA provedení "n" 4 ... 20 mA / 2 vodič + konektor 105																				N				
4 ... 20 mA / 3 vodič																				7				
Jiný																				9				
Přesnost																								
1% (P _N ≤ 10 mbar)																				8				
0,5% (P _N > 10 mbar)																				5				
1% kalibrace vč. kal. listu (P _N ≤ 10 mbar)																				U				
0,50% kalibrace vč. kal. listu (P _N > 10 mbar)																				T				
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%																				N				
Jiná																				9				
Elektrické připojení																								
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)																				1	0	0		
Konektor ISO 4400 (IP 65) + silikonové těsnění																				1	0	5		
Konektor Binder Serie 723 5-pólový (IP 67)																				2	0	0		
Průchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67)																				4	0	0		
+ PVC kabel / 1 m																								
Konektor Buccaneer (IP 68)																				5	0	0		
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)																				E	0	0		
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713)																				M	0	0		
Jiné																				9	9	9		
Mechanické připojení																								
G 1/2" DIN 3852																				1	0	0		
G 1/2" EN 837-1/-3 (manometrová)																				2	0	0		
G 1/4" DIN 3852																				3	0	0		
G 1/4" EN 837-1/-3 (manometrová)																				4	0	0		
M 20 x 1,5 DIN 3852																				5	0	0		
M 12 x 1 DIN 3852																				6	0	0		
M 10 x 1 DIN 3852																				7	0	0		
M 20 x 1,5 EN 837-1/-3 (manometrová)																				8	0	0		
M 12 x 1,5 DIN 3852																				C	0	0		
Jiná																				9	9	9		
Těsnění																								
Viton (standard)																						1		
EPDM																						3		
																						5		
																						9		
Volitelné připojení																								
Standard																						0	0	0
Jiné																						9	9	9

0,-...bez příplatku



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

PD...po dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

Příplatky za kalibraci a zvláštní teplotní kompenzaci nepodléhají případným slevám.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

