BD SENSORS®
tlakoměrná technika

Objednací kód DPS+

14.3.2018

DPS+

Snímač nízkých tlaků (0 … 6 / 1000 mbar)

□□□ - □□□□ - □ - □ - □ - □ - □ - □□□

Měřený tlak																									
Diferenční	8	0	8																						
relativní	8	0	9																						
Rozsah [mbar]																									
0…….6 mbar				0	0	6	0																		
0……..10 mbar				0	1	0	0																		
0……..20 mbar				0	2	0	0																		
0……..40 mbar				0	4	0	0																		
0……..60 mbar				0	6	0	0																		
0…….100 mbar				1	0	0	0																		
0…….160 mbar				1	6	0	0																		
0…….250 mbar				2	5	0	0																		
0…….400 mbar				4	0	0	0																		
0…….600 mbar				6	0	0	0																		
0……1000 mbar				1	0	0	1																		
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9	9	9	9																		
Jiné podtlaky (bude přidělen 4 místný kód)				X	X	X	X																		
Výstupní signál																									
4 … 20 mA / 2 vodič								1																	
0 … 20 mA / 3 vodič								2																	
0 … 10 V / 3 vodič								3																	
4 … 20 mA / 3 vodič								7																	
4 … 20 mA/ 4 vodič (pro napájení 230 V AC, 110 V AC)								A																	
Jiný								9																	
Přesnost																									
0,35% (P_N > 160 mbar)									3																
1% (P_N = 40 ... 160 mbar)									8																
2% (P_N < 40 mbar)									G																
0,35% kalibrace vč. kal. listu (P_N > 160 mbar)									S																
1% kalibrace vč. kal. listu (P_N = 40 ... 160 mbar)									U																
2% kalibrace vč. kal. listu (P_N < 40 mbar)									L																
Jiná									9																
Napájení																									
12…31 VDC (4…20 mA/2 v. bez displeje)										1															
19…31 VDC (4..20 mA/2v. s displejem,0..10V/3v.,0..20 mA/3v.,4..20 mA/3v.)										2															
230 VAC / 50 Hz (pouze pro 3-vodič nebo 4-vodič)										5															
110 VAC / 50 Hz (pouze pro 3-vodič nebo 4-vodič)										4															
Displej																									
bez displeje											0														
S LED 4 místným displejem											D														
Jiné											9														
Spínací kontakty																									
bez spínacího kontaktu												0													
s 1 spínacím kontaktem (pouze pro 3-vodič a displej)												1													
s 2 spínacími kontakty (pouze pro 3-vodič a displej)												2													
Jiné												9													
Volitelné provedení																									
Standard																					0	0	0		
Tlaková přípojka 1/8" mosaz, niklovaná Ø 6 mm obj.č. 425, 4031, 4032																					Z	3	7		
Jiné provedení																					9	9	9		

0,-…bez příplatku
PD…po dohodě s výrobcem
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.

BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice
Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497
www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz
Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.