

Objednací kód OEM 18.601G

3.1.2020

OEM 18.601G



Snímač tlaku (0 ... 0,1 / 6 bar)

Rozsah [bar]

0,10	1	0	0	0
0,16	1	6	0	0
0,25	2	5	0	0
0,40	4	0	0	0
0,6	6	0	0	0
1,0	1	0	0	1
1,6	1	6	0	1
2,5	2	5	0	1
4,0	4	0	0	1
6,0	6	0	0	1

jiné rozsahy

9 9 9 9

Měřený tlak

relativní R

Výstupní signál

4 ... 20 mA / 2 vodič	1
0 ... 10 V / 3 vodič	3
10 ... 90% U _S / 3 vodič poměrový	R
Jiný	9

Přesnost

PN > 160 mbar: ≤ ± 0.5 % FSO	5
PN ≤ 160 mbar: ≤ ± 1 % FSO	8
Jiná	9

Elektrické připojení

Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)	1	0	0
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713 plastový) (I)	M	0	0
Kabelový výstup (délku kabelu nutno specifikovat)	T	A	0
Jiné	9	9	9

Mechanické připojení

G1/4" DIN 3852	3	0	0
G 1/4" EN 837-1/-3 (manometrová)	4	0	0
1/4" NPT	N	4	0
G1/2" EN 837	2	0	0
Jiné	9	9	9

Těsnění

Viton (FKM)	1
Jiné	9

Volitelné provedení

Standard	0	0	0
Jiné	9	9	9

0,- ... bez příplatku

PD... PO dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

1 - kabel bez průchozí kapiláry (přípustná teplota -5 ...+70°C)

Změny vyhrazeny. Technická specifikace viz katalogový list na www.bdsensors.cz



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

