BD SENSORS®
tlakoměrná technika

Objednací kód DMK 456

3.1.2020

DMK 456

Snímač relativního tlaku (0 … 0,04 / 20 bar)

DMK 456				□	□	□	-	□	□	□	□	-	□	-	□	-	□	□	□	-	□	□	□	-	□	-	□	-	□	□	□
Měřený tlak																														
relativní				5	9	5																								
absolutní (rozsahy jmenovitého tlaku od 1 bar)				5	9	6																								
měřená veličina v m H2O relativní				5	9	7																								
měřená vel. v m H2O absolutní (rozsah jm. tlaku od 1 bar)				5	9	8																								
Rozsah	**[mH_2O]**	**[bar]**						0	4	0	0																			
	0,4	0,04						0	6	0	0																			
	0,6	0,06						1	0	0	0																			
	1,0	0,10						1	6	0	0																			
	1,6	0,16						2	5	0	0																			
	2,5	0,25						4	0	0	0																			
	4,0	0,40						6	0	0	0																			
	6,0	0,60						1	0	0	1																			
	10	1,0						1	6	0	1																			
	16	1,6						2	5	0	1																			
	25	2,5						4	0	0	1																			
	40	4,0						6	0	0	1																			
	60	6,0						1	0	0	2																			
	100	10						1	6	0	2																			
	160	16						2	0	0	2																			
	200	20						9	9	9	9																			
	Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)																													
Vystupní signál																														
Ex. ia provedení 4…20 mA / 2 vodič												E																		
Jiné rozsahy												9																		
Přesnost																														
standard 0.25 % FSO													2																	
varianta pro PN ≥ 0,6 bar: 0.10 % FSO													1																	
Jiná													9																	
Elektrické připojení																														
Polní pouzdro															8	8	0													
Jiné															9	9	9													
Mechanické připojení																														
G 1/2" DIN 3852																		1	0	0										
G 1/2" EN 837																		2	0	0										
1/2" NPT																		N	0	0										
příruba DN 25 / PN 40 (DIN 2501)																		F	2	0										
příruba DN 50 / PN 40 (DIN 2501)																		F	2	3										
příruba DN 80 / PN 16 (DIN 2501)																		F	1	4										
příruba DN 2" / 150 lbs (ANSI B16.5; PN ≤ 10 bar)																		F	3	2										
příruba DN 3" / 150 lbs (ANSI B16.5; PN ≤ 10 bar)																		F	3	3										
Jiné																		9	9	9										
Těsnění																														
Viton (FKM)																					1									
Jiné																					9									
Material pouzdra																														
nerez 1.4404 (316L)																							1							
Jiný																							9							
Materiál oddělovací membrány																														
Keramika Al_2O_3 96%																								2						
Keramika Al_2O_3 99,9% (pouze pro 0,1≤PN≤1 bar)																								C						
Jiný																								9						
Volitelné provedení																														
Standard																									0	0	0			
Jiné provedení																									9	9	9			

0,-…bez příplatku
PD…po dohodě s výrobcem
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.

BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice
Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497
www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.