

M 22 x 1,5 DIN 3852 ($P_N > 1,5$ bar)	D	1	5						
Příruba DN 25/PN40 DIN 2501	F	2	0						
Příruba DN 40/PN40 DIN 2501	F	2	2						
Příruba DN 50/PN40 DIN 2501	F	2	3						
Příruba DN 80/PN16 DIN 2501	F	1	4						
Příruba DN 100/PN16 DIN 2501	F	2	5						
Varivent® DN 40/50 ($P_N \leq 10$ bar)	P	4	1						
Jiné	9	9	9						
Materiál membrány									
Nerez 1.4435 (316 L)							1		
Hastelloy C-262 (2.4819)							H		
Tantal							T		
Jiný							9		
Těsnění									
Bez těsnění (mech.připojení Clamp, DIN 11851, sendvič, příruba DIN 2501)								0	
Viton (FKM) (doporučeno pro teplotu média $\leq 200^\circ\text{C}$)								1	
EPDM								3	
Jiné								9	
Náplň									
Silikonový olej								1	
Jedlý olej pro potravinářství (teplota max. 150°C)								2	
Halocarbon								C	
Jiná								9	
Volitelné provedení									
Standard (bez komunikace RS 232)									1 1 1
Komunikace RS 232									1 2 1
S chladičem pro tepl. média do 300°C (teplota trvale max. 200°C)									2 1 1
Komunikace RS 232 s chladičem pro tepl. média do 300°C (teplota trvale max. 200°C)									2 2 1
Jiné provedení									9 9 9
3.1 protokol materiálový atest pro výústku a membránu									
Nastavení při jiné teplotě než $20^\circ\text{C} + / - 10^\circ\text{C}$ (do 70 bar max 200°C)									
Kalibrační list + nastavení při jiné teplotě než $20^\circ\text{C} + / - 10^\circ\text{C}$ (do 70 bar max 200°C)									

Příslušenství ke snímačům s procesním připojením (DMx 331 P, XACT)
viz ceník příslušenství

0,...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příslušenství není součástí dodávky !!!

Příplatky za kalibraci ,nastavení v teplotě a 3.1 protokol nepodléhají případným slevám.

!!! Při objednání je nutné vyplnit dotazník pro přístroje s oddělovačem !!! Změny vyhrazeny

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

The company BD SENSORS s.r.o. is certified by TÜV SÜD Czech according to the standard ISO 9001.