BD SENSORS®
tlakoměrná technika

Objednací kód DPS+

13.3.2019

DPS+

Snímač nízkých tlaků (0 … 6 / 1000 mbar)

Měřený tlak																														
Diferenční	8	0	8																											
relativní	8	0	9																											
Rozsah [mbar]																														
0……...6 mbar				0	0	6	0																							
0……...10 mbar				0	1	0	0																							
0……...20 mbar				0	2	0	0																							
0……...40 mbar				0	4	0	0																							
0……...60 mbar				0	6	0	0																							
0…….100 mbar				1	0	0	0																							
0…….160 mbar				1	6	0	0																							
0…….250 mbar				2	5	0	0																							
0…….400 mbar				4	0	0	0																							
0…….600 mbar				6	0	0	0																							
0…...1000 mbar				1	0	0	1																							
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9	9	9	9																							
Jiné podtlaky (bude přidělen 4 místný kód)				X	X	X	X																							
Výstupní signál																														
4 … 20 mA / 2 vodič								1																						
0 … 20 mA / 3 vodič								2																						
0 … 10 V / 3 vodič								3																						
4 … 20 mA / 3 vodič								7																						
4 … 20 mA/ 4 vodič (pro napájení 230 V AC, 110 V AC)								A																						
Jiný								9																						
Přesnost																														
0,35% (P_N > 160 mbar)									3																					
1% (P_N = 40 ... 160 mbar)									8																					
2% (P_N < 40 mbar)									G																					
0,35% kalibrace vč. kal. listu (P_N > 160 mbar)									S																					
1% kalibrace vč. kal. listu (P_N = 40 ... 160 mbar)									U																					
2% kalibrace vč. kal. listu (P_N < 40 mbar)									L																					
Jiná									9																					
Napajení																														
12…31 VDC (4…20 mA/2 v. bez displeje)											1																			
19…31 VDC (4..20 mA/2v. s displejem,0..10V/3v.,0..20 mA/3v.,4..20 mA/3v.)											2																			
230 VAC / 50 Hz (pouze pro 3-vodič nebo 4-vodič)											5																			
110 VAC / 50 Hz (pouze pro 3-vodič nebo 4-vodič)											4																			
Displej																														
bez displeje												0																		
S LED 4 místným displejem												D																		
Jiné												9																		
Spínací kontakty																														
bez spínacího kontaktu													0																	
s 1 spínacím kontaktem (pouze pro 3-vodič a displej)													1																	
s 2 spínacími kontakty (pouze pro 3-vodič a displej)													2																	
Jiné													9																	
Volitelné provedení																														
Standard																								0	0	0				
Tlaková přípojka 1/8" mosaz, niklovaná Ø 6 mm obj.č. 425, 4031, 4032																								Z	3	7				
Jiné provedení																								9	9	9				

0,-…bez příplatku
PD…po dohodě s výrobcem
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.

BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice
Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497
www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.