

Objednávací kód LMK 358

13.3.2019

LMK 358

Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny (0 ... 0,04 / 10 bar)



		Měřený tlak																					
relativní měřená veličina v m H2O		4	4	5																			
Rozsah		[mH ₂ O]	[bar]																				
	0,40	0,04		0	4	0	0																
	0,60	0,06		0	6	0	0																
	1,0	0,10		1	0	0	0																
	1,6	0,16		1	6	0	0																
	2,5	0,25		2	5	0	0																
	4,0	0,40		4	0	0	0																
	6,0	0,60		6	0	0	0																
	10	1,0		1	0	0	1																
	16	1,6		1	6	0	1																
	25	2,5		2	5	0	1																
	40	4,0		4	0	0	1																
	60	6,0		6	0	0	1																
	100	10		1	0	0	2																
	Jiné rozsahy			9	9	9	9																
		Materiál pouzdra																					
Nerez 1.4571							1																
Jiný							9																
		Materiál oddělovací membrány																					
Keramika Al ₂ O ₃ 96%												2											
Keramika Al ₂ O ₃ 99,9% (pouze pro 0,1 ≤ P _N ≤ 1 bar)													C										
Jiný													9										
		Výstupní signál																					
4 ... 20 mA / 2 vodič																1							
Ex ia provedení pro 4 ... 20 mA / 2 vodič																E							
Jiný																9							
		Těsnění																					
Vitón (FKM)																	1						
EPDM																	3						
FFKM																	7						
Jiné																	9						
		Elektrické připojení																					
Bez kabelového dílu																	0						
PVC - kabel (cena za 1 m)																	1						
PUR - kabel (cena za 1 m)																	2						
FEP - kabel s tetlonovým pláštěm (cena za 1 m)																	3						
TPE - kabel pro teplotu 125°C (cena za 1 m)																	4						
Jiné																	9						
		Přesnost																					
0,35% (standard)																		3					
po dohodě 0,25%																		2					
0,35% kalibrace vč. kal. Listu																			S				
po dohodě 0,25% kalibrace vč. kal. Listu																				R			
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,35% (pouze na přání)																					M		
Jiné																					9		
		Délka kabelu																					
bez kabelu																		0	0	0			
v celých metrech, např. 3 m																		0	0	3			
v celých metrech, např. 15 m																		0	1	5			
		Volitelné provedení																					
Standard																					0	0	0
ochrana pružnou nerezovou trubicou																					1	0	3
pružná nerezová trubka (cena za 1 m)																							
Jiné provedení																					9	9	9
		Příslušenství k ponorným sondám																					
Kabelový díl + cena za kabel v celých metrech																							5000722
Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel																							1003440
Svorka k zavěšení sondy - nerez 1.4301																							1000278

0,- ... bez příplatku

PD ... po dohodě s výrobcem

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

