BD SENSORS®
tlakoměrná technika

Objednací kód LMK 458H

13.3.2019

LMK 458H

Ponorná nerezová sonda k měření výšky (0 … 0,04 / 20 bar)

☐☐☐ - ☐☐☐☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

Měřený tlak	Kód
v bar, relativní	7 6 E
v bar,	7 6 G
v bar, absolutní	7 6 H
v mH_2O	7 6 F

Rozsah	[mH_2O]	[bar]	Kód
	0,60	0,06	0 6 0 0
	1,60	0,16	1 6 0 0
	4,0	0,40	4 0 0 0
	10,0	1,00	1 0 0 1
	20,0	2,00	2 0 0 1
	50,0	5,00	5 0 0 1
	100,0	10,00	1 0 0 2
	200	20,0	2 0 0 2
Jiné			9 9 9 9

Materiál pouzdra	Kód
Nerezová ocel 1.4404 (316L)	1
CuNiFe ($CuNi_{10}Fe_1Mn$ - odolný mořské vodě)	K
Jiný	9

Druh sondy	Kód
Ponorná sonda [2]	1
Sonda přírubová [2]	3
Sonda vestavná [2]	5
Jiná	9

Materiál oddělovací membrány	Kód
Keramik Al_2O_3 96%	2
Keramika Al_2O_3 99,9%	C
Jiný	9

Výstupní signál	Kód
HART®- komunikace 4 … 20 mA / 2-vodič	H
HART®- komunikace Jiskrově bezpečná 4 … 20 mA / 2-vodič	I
Jiný	9

Těsnění	Kód
FKM	1
EPDM	3
FFKM	7
Jiné	9

Elektrické připojení	Kód
TPE-U - kabel (cena za 1 m)	4
Jiné	9

Přesnost		Kód
$P_N \geq 1$ bar	0,1%	1
$P_N < 1$ bar	0,2%	B
Jiná		9

Délka kabelu	Kód
v celých metrech	9 9 9

Volitelné provedení	Kód
Standard	0 0 0
Připraveno pro montáž na st. ocelovou nerezovou trubku	5 0 2
Jiné	9 9 9

1 -
2 - montážní příslušenství není součástí dodávky a musí být objednáno dodatečně
3 - stíněný kabel s integrovanou vzduchovou trubici pro atmosférickou referenci
4 - nerezová ocelová trubka není součástí dodávky
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.

HART® is a registered trade mark of HART Communication Foundation

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.