

Objednací kód LMP 308i

13.3.2019

LMP 308i

Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny (0 ... 400 mbar / 20 bar)

□□□□	-	□□□□□□	-	□□	-	□□	-	□□	-	□□□□□□	-	□□□□
------	---	--------	---	----	---	----	---	----	---	--------	---	------

Měřený tlak

relativní																				
měřená veličina v m H ₂ O	4	4	0																	
	4	4	1																	
Rozsah	[mH ₂ O]	[bar]																		
	4,0	0,40		4	0	0	0													
	10	1,0		1	0	0	1													
	20	2,0		2	0	0	1													
	40	4,0		4	0	0	1													
	100	10		1	0	0	2													
	200	20		2	0	0	2													
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9	9	9	9													

Materiál pouzdra

Nerezová ocel 1.4571																					1
Jiný																					9

Materiál oddělovací membrány

Neret 1.4435																						1
Jiný																						9

Výstupní signál

4 ... 20 mA / 2 vodič																						1
0 ... 10 V / 3 vodič (po dohodě)																						3
Ex ia provedení 4 ... 20 mA / 2 vodič																						E
I M1 Ex ia provedení pro doly 4 ... 20 mA / 2 vodič																						F
Jiný																						9

Těsnění

Viton (FKM)																						1
EPDM																						3
Jiné																						9

Elektrické připojení

Bez kabelového dílu																						0
PVC - kabel (cena za 1 m)																						1
PUR - kabel (cena za 1 m)																						2
FEP - kabel s teflonovým pláštěm (cena za 1 m)																						3
TPE - kabel pro teplotu 125°C (cena za 1 m)																						4
Jiné																						9

Přesnost

0,1% z rozsahu																						1
0,1% z rozsahu kalibrace vč. kal. Listu																						P
0,1% výrobní nastavení nestandardního rozsahu																						I
0,1% výrobní nastavení nestandardního rozsahu + kalibrace vč. kal. listu																						H
Jiná																						9

Délka kabelu

bez kabelu																							0
v celých metrech, např. 3 m																							0
v celých metrech, např. 15 m																							0

Volitelné provedení

Standard																							1
Rozhraní RS 232 (komunikace uvnitř sondy)																							1
Rozhraní RS 232 (komunikace přes kabel délka max 20 m)																							6
ochrana pružnou nerezovou trubkou																							1
pružná nerezová trubka (cena za 1 m)																							2
Snížené napětí 8 ... 36 VDC																							0
Jiné provedení																							9

Příslušenství k ponorným sondám

Kabelový díl + cena za kabel v celých metrech																							5000722
Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel																							1003440
Svorka k zavěšení sondy - nerez 1.4301																							1000278

0,...bez příplatku
 PD...po dohodě s výrobcem
 Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
 Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
 Hradištská 817
 CZ – 687 08 Buchlovice
 Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
 Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
 info@bdsensors.cz

