

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K NASTAVENÍ PŘÍSTROJŮ S ODDĚLOVAČEM

prosíme, vyplňte tento dotazník a odešlete jej nejpozději do 3 pracovních dnů po Vašem objednání na emailovou adresu sale@bdsensors. Pokud tak neučiníte, bude snímač nastaven dle standardů BD SENSORS.

Firma:

Číslo objednávky: Položka objednávky:

Prosíme, zde запиšte typ a objednací kód snímače:

[illegible]

Kalibrační teplota

Standard (bez zadání)

Pokojová teplota 20 °C

Varianta (prosíme, zakřížkujte)

- ☐ Nastavit při teplotě média _____ °C (± 10 °C)

to platí za následujících podmínek:


- ▶ okolí: pokojová teplota 20 °C
- ▶ max. teplota nastavení: 200 °C
- ▶ kompenzační rozsah: ± 25 °C
- ▶ pro podtlak < 250 mbar: max. teplota nastavení 70 °C
- ▶ u podtlakových rozsahů a současně požadované teploty vyšší než 70 °C se poraďte s naším obchodním oddělením o max. možné kalibrační teplotě

Montážní poloha (zadejte u rozsahu do 4 bar; u vyšších tlakových rozsahů není vliv polohy tolik znatelný)

Standard


(bez zadání)

0°




Varianta (prosíme, zakřížkujte)

- O

 180° 

- C

90°



jiná

- C

Další informace

Rozsah pracovní teploty: od do °C

Médium za běžného provozu:

Teplota během čištění / sterilizace: max. °C

Médium pro čištění / sterilizaci:

Datum a podpis:

číslo zakázky BD SENSORS